



## BOIS-PREP POUR BOIS NEUF ET TEINTÉ

À BASE D'EAU SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT

Maximise la pénétration de la teinture, prépare le bois pour une application uniforme, enlève le glacis d'usinage, augmente l'adhérence des teintures.  
Excellent pour tous les types de bois, sécuritaire pour la végétation.

### DESCRIPTION

Enlève le glacis d'usinage et rend le grain de bois plus poreux pour faciliter une pénétration uniforme de la teinture. Excellent pour les teintures à base d'eau car il équilibre le pH de surface du bois avant de procéder à l'application. Convient à tout type de teinture et de peinture et permet de faire une application immédiate sur du bois neuf. NOTE : si le bois est légèrement gris ou abîmé, nous vous conseillons d'appliquer préalablement le NETTOYANT BIORESTORE.

### FAIRE UN TEST

Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite surface afin de s'assurer du résultat souhaité!

### RENDEMENT

Jusqu'à 44m<sup>2</sup> (475 pi<sup>2</sup>)

### MODE D'EMPLOI

La surface peut être humide ou sèche. Utiliser à l'abri des rayons directs du soleil et la température doit être supérieure à 10°C (50°F). Dans un sac en plastique (pas en métal), dissoudre uniformément le contenu dans 9,5 litres (2-1/2 gallons) d'eau tiède. UTILISER un pulvérisateur de jardin, un pinceau synthétique ou un rouleau pour appliquer le produit. ATTENDRE 5 à 10 minutes puis brosser dans le sens du grain du bois avec une brosse à poils durs. GARDER la surface humide pour vous assurer que le produit ne sèchera pas sur le bois. Un trop grand brossage d'un bois humide peut soulever le grain du bois. Rincer à l'eau en utilisant un boyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500 PSI).

[www.biorestore.ca](http://www.biorestore.ca)

Distribué par : Les industries Martin & Associés

info@martinassociatesind.ca

514-697-3000



### Couleurs disponibles

clair	châtaigne	brun miel
séquoia	cèdre	naturel

## NDO HYBRID TEINTURE POUR PATIOS, CLÔTURE ET REVÊTEMENTS

À BASE D'EAU ET BAS EN COV, SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, S'APPLIQUE SUR DU BOIS HUMIDE, TEINTURE HYBRIDE SEMI-TRANSPARENTE.

Protection supérieur contre les rayons UV et Protège contre les dommages causés par l'eau et Résiste à la moisissure.

Excellent pour tous les types de bois. Sécuritaire pour la végétation.

### DESCRIPTION

La teinture semi-transparente NDO HYBRID est à base d'eau, faible en COV et contient des huiles naturelles de bois mélangées à des pigments pour préserver la clareté et la beauté naturelle du bois. Une évolution dans la technologie qui permet l'application sur des surfaces humides, du bois fraîchement nettoyé et votre deuxième couche en seulement 4 heures! Offre une excellente protection contre les rayons U.V., prévient les dommages causés par l'eau et résiste à la moisissure. La teinture NDO HYBRID peut être utilisée sur tous les types de bois, tels que le bois traiter, cèdre, pin, épinette ainsi que les bois exotiques.

### TEST DE COULEUR

Tester la couleur (2 couches) sur une petite surface pour vous assurer des résultats souhaités AVANT de commencer votre projet!

### PRÉPARATION DE VOTRE BOIS

**BOIS NEUF:** Utiliser BOIS-PREP de BIORESTORE selon les instructions figurant sur l'étiquette. **REMARQUE:** Si l'eau perle sur la surface et ne pénètre pas après l'utilisation de BOIS-PREP de BIORESTORE, poncer le bois (une fois sec) avec du papier sabler (grain 60-80) OU utiliser le NETTOYANT WOOD WASH de BIORESTORE. **BOIS GRIS ET ABIMÉS:** Utiliser le NETTOYANT WOOD WASH de BIORESTORE pour nettoyer et préparer votre bois. **BOIS TEINT:** Utiliser le DÉCAPANT STRIP-XL OU STRIP-X de BIORESTORE pour enlever la teinture qui pèle et s'écaillle. **NOTE :** La teinture NDO HYBRID peut être appliquée sur du bois déjà teint avec une teinture à base d'eau ou d'huile en bonne condition. **COUCHE D'ENTRETIEN:** Préparer votre bois avec BOIS-PREP de BIORESTORE et appliquez la teinture NDO HYBRID la même journée!

### MODE D'EMPLOI

**SURFACE:** Le bois doit être fraîchement nettoyé et débarrassé de toute saleté, poussière, cire et graisse. Le bois peut être humide ou sec. La température doit être supérieure à 10°C (50°F) et à l'abri des rayons directs du soleil. Ne pas traiter le bois s'il est chaud au toucher. **ÉTAPE 1:** Utiliser BOIS-PREP de BIORESTORE pour préparer et équilibrer le PH de votre bois. Laisser sécher jusqu'à ce que ce soit sec au toucher. **REMARQUE:** La teinture NDO HYBRID peut être appliquée sur une surface humide afin de préparer et teinter votre bois dans la même journée! **ÉTAPE 2:** La teinture NDO HYBRID est prête à utiliser. Bien remuer avant et pendant l'application. Appliquer dans le sens du grain à l'aide d'un pinceau en polyester de bonne qualité pour assurer une pénétration adéquate de la première couche. Garder un rebord humide et bien imbiber le grain du bois aux extrémités. Laisser sécher 2-4 heures (sec au toucher), puis appliquer une deuxième couche. **REMARQUE:** La deuxième couche doit être appliquée dans les 48 heures suivant la première couche. Laisser sécher une nuit avant de marcher dessus.

**ENTRETIEN:** Effectuer une inspection visuelle annuelle et, si nécessaire, appliquer une couche de teinture NDO HYBRID sur les endroits qui se sont usés plus rapidement que les autres. Les surfaces horizontales et celles qui sont exposées aux éléments ont tendances à s'user plus rapidement. Suivez les mêmes DIRECTIONS ci-dessus pour les couches d'entretien. **RENDEMENT:** 25 à 35m<sup>2</sup> par 3.78L (250 à 350pi<sup>2</sup> par gallon) pour les surfaces lisses. La première couche et les surfaces poreuses utiliseront plus de produits. **TEMPS DE SÉCHAGE:** Au toucher (1 heure) – Deuxième couche (2-4 heures) – Trafic léger (24 heures). **NETTOYAGE:** Laver avec de l'eau.

[www.biorestore.ca](http://www.biorestore.ca)

Distribué par : Les Industries Martin et Associés

[info@martinassociatesind.ca](mailto:info@martinassociatesind.ca)

514-697-3000



## NETTOYANT POUR LE BOIS GRIS ET ABÎMÉ

À BASE D'EAU SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT

Enlève et restaure le bois gris et les fibres de bois abîmées, la moisissure et les taches d'eau.

Excellent pour tous les types de bois. Sécuritaire pour la végétation

### DESCRIPTION

Extrêmement efficace sur tous les types de bois extérieur (patios, clôture, revêtement). Idéal pour enlever et restaurer le bois gris et les fibres abîmées, la moisissure et les taches d'eau. Utilisez notre décapant de bois STRIP-XL si le bois a déjà été teint ou scellé. Un moyen simple de tester si le bois a déjà été teint ou scellé est de verser de l'eau sur le bois. Si elle perle sur la surface et ne pénètre pas, vous saurez alors que le bois a déjà été enduit de teinture ou de scellant.

### FAIRE UN TEST

Avant de commencer votre projet, tester le produit sur une petite surface afin de s'assurer du résultat souhaité! Le produit peut abîmer le métal nu ou les surfaces peintes.

### RENDEMENT

10 à 20m<sup>2</sup> par 3.78L (100 à 200 pi<sup>2</sup> par gallon)

### MODE D'EMPLOI

La surface doit être sèche et supérieur à 10°C (50°F) et à l'abri des rayons directs du soleil. Arroser la végétation environnante avec de l'eau. Le résidu lors du rinçage n'affectera pas votre végétation. Utiliser un pulvérisateur de jardin ou un pinceau synthétique pour appliquer le produit tel quel (ne pas diluer). ATTENDRE 5-10 minutes, puis brosser dans le sens du grain du bois avec une brosse à poils durs. Un trop grand brossage d'un bois humide peut soulever le grain du bois. RINCER à l'eau en utilisant un boyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500 PSI) NOTE : Certains types de bois peuvent noircir et nécessitent l'utilisation de notre RAVIVEUR de bois avant l'application de notre teinture naturelle HYBRIDE.

[www.biorestore.ca](http://www.biorestore.ca)

Distribué par : Les industries Martin & Associés

[info@martinassociatesind.ca](mailto:info@martinassociatesind.ca)

514-697-3000



## PATIO-NET NETTOYANT ET RAVIVEUR POUR PATIO

À BASE D'EAU, SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT

Nettoie la saleté, la moisissure et les taches de rouille. Donne jusqu'à 9,45L (2.5gal).

Excellent pour le bois traité, pin, cèdre, matériau composite et le bois déjà teint. Sécuritaire pour la végétation.

### DESCRIPTION

Nettoyant concentré extrêmement efficace sur tous les types de surfaces extérieures tel que le bois traité, pin, cèdre et matériau composite. Enlève la saleté, la crasse, la moisissure, les taches d'eau et de rouille pour nettoyer vos revêtements existants et intacts. Ravive la couleur naturelle de votre bois après le décapage avec STRIP-XL, STRIP-X ou après avoir restauré avec le nettoyant WOOD WASH. NOTE : si le bois nu sans teinture à plus de deux ans et qu'il est gris ou abîmé, utiliser le nettoyant WOOD WASH pour des meilleurs résultats.

### FAIRE UN TEST

Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite surface afin de s'assurer du résultat souhaité! Le produit peut abîmer le métal nu ou les surfaces peintes.

### RENDEMENT

13 à 55m<sup>2</sup> par 1.9L (150 à 600 pi<sup>2</sup> par gallon)

### MODE D'EMPLOI

La surface peut être humide ou sèche et doit être supérieur à 10°C (50°F) et à l'abri des rayons directs du soleil. Arroser la végétation environnante avec de l'eau. Le résidu lors du rinçage n'affectera pas votre végétation. Utiliser un pulvérisateur de jardin ou un pinceau synthétique pour appliquer le produit tel quel que : saleté tenace diluer 1:1, Nettoyage moyen ou comme raviveur 3:1 et nettoyage léger 5:1. Attendre 10-20 minutes, puis frotter avec une brosse. Garder la surface humide pour vous assurer que le produit ne sèchera pas. Un trop grand brossage d'un bois humide peut soulever le grain du bois. Soyez prudent car les surfaces deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Rincer à l'eau en utilisant un boyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500PSI).



## STRIP-X DÉCAPANT À TEINTURE EN GEL

À BASE D'EAU ET BAS EN COV SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT

Décape et restaure les teintures semi-transparente à base d'huile et les scellant clairs ou pigmentés.

Excellent pour tous les type de bois et Sécuritaire pour la végétation

### DESCRIPTION

Extrêmement efficace sur tous les types de bois extérieur pour enlever les teintures semi-transparente à base d'huile et les scellant clairs ou pigmentés. Enlève et restaure le bois gris et les fibres abîmées, la moisissure et les taches d'eau. Recommandé pour tous les types de bois, patios, clôtures et revêtements.

### FAIRE UN TEST

Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite surface afin de s'assurer du résultat souhaité! Le produit peut abîmer le métal nu ou les surfaces peintes.

### RENDEMENT

5 à 15m<sup>2</sup> par 3.78L (50 à 150 pi<sup>2</sup> par gallon)

### MODE D'EMPLOI

La surface doit être sèche et supérieure à 10°C (50°F) et à l'abri des rayons directs du soleil. Arroser la végétation environnante avec de l'eau. Le résidu lors du rinçage n'affectera pas votre végétation. Utiliser un pulvérisateur de jardin ou un pinceau synthétique pour appliquer le produit tel quel (ne pas diluer). ATTENDRE 30-45 minutes, puis frotter dans le sens du grain du bois avec une brosse à poils durs. Garder la surface humide pour vous assurer que le produit ne séchera pas sur votre bois. Un trop grand brossage d'un bois humide peut soulever le grain du bois. Soyez prudent car les surfaces deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Rincer à l'eau en utilisant un boyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500 PSI). NOTE : Certains types de bois peuvent noircir et nécessiteront l'utilisation de notre RAVIVEUR de bois avant l'application de notre teinture NDO HYBRID.



## STRIP-XL DÉCAPANT À TEINTURE

À BASE D'EAU SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER, BIODÉGRADABLE ET NE CONTIENT PAS DE JAVELLISANT.

Décape et restaure les teintures à base d'huile ou à base d'eau, le bois gris et les fibres de bois abîmées.  
Excellent pour tous les types de bois, sécuritaire pour la végétation.

### DESCRIPTION

Extrêmement efficace sur tous les types de bois extérieur pour enlever les teintures à base d'eau ou à base d'huile, les vernis transparents usés et les scellants. Enlève et restaure le bois gris et les fibres abîmées, la moisissure et les taches d'eau. Recommandé pour tous les types de bois, patios, clôtures et revêtements.

### FAIRE UN TEST

Avant de commencer votre projet, testez le produit sur une petite surface afin de s'assurer du résultat souhaité! Le produit peut abîmer le métal nu ou les surfaces peintes.

### RENDEMENT

5 à 15m<sup>2</sup> par 3.78L (50 à 150 pi<sup>2</sup> par gallon)

### MODE D'EMPLOI

La surface doit être sèche et supérieure à 10°C (50°F) et à l'abri des rayons directs du soleil. Arroser la végétation environnante avec de l'eau. Le résidu lors du rinçage n'affectera pas votre végétation. Utiliser un pulvérisateur de jardin ou un pinceau synthétique pour appliquer le produit tel quel (ne pas diluer). ATTENDRE 30-45 minutes, puis frotter dans le sens du grain du bois avec une brosse à poils durs. Garder la surface humide pour vous assurer que le produit ne sèchera pas sur votre bois. Un trop grand brossage d'un bois humide peut soulever le grain du bois. Soyez prudent car les surfaces deviennent glissantes lorsqu'elles sont mouillées. Rincer à l'eau en utilisant un boyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression à faible PSI (max 500 PSI). NOTE : Certains types de bois peuvent noircir et nécessiteront l'utilisation de notre RAVIVEUR de bois avant l'application de notre teinture NDO HYBRID.